
2P・2E・60AF	3P・3E・60AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-62EC	GB-63EC		型式
100-200V	100-200V	200-415V	定格使用電圧Ue(AC)
6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧 Uimp
15mA / 30mA	15mA / 30mA / 100mA	15mA / 30mA / 100mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間
—	—	—	慣性不動作時間
60A ◒ 62EC6015 ◎ 62EC6030	60A (15kW) ◎ 63EC6015 ◎ 63EC6030 ◎ 63EC60100	◒ 63EC60154 ◎ 63EC60304 ◒ 63EC601004	定格電流・ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。
表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	(注1) 接続方式
18,800 / 22,200 / 28,100	19,600 / 24,000 / 30,100	20,700 / 25,400 / 31,600	標準価格(円)
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5 	モータ保護兼用(注2) A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 		外観及び外形寸法(mm) 
5/2	5/2	—	100V
—	—	—	100/200V
5/2	5/2	5/2	200V
—	—	2.5/1	415V
			定格遮断容量 AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) kA
線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式 (圧着端子使用可能) M6	線押え方式 (圧着端子使用可能) M6	表面形 端子仕様
22	22	22	接続可能最大電線(mm²)
●	●	●	SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●	●	●	
●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	AL 警報スイッチ
●	●	●	TBL テストリード線引出し
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
—	—	—	TRB トリップボタン
別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
—	—	—	
—	—	—	HA 外部操作ハンドル
—	—	—	BA バリア
付属(TMC-62EC)	付属(TMC-63EC)	付属(TMC-63EC)	TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	
不可	不可	不可	逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	過電流引外し方式
0.26	0.37	0.37	製品質量(kg)
40	20	20	一梱入数
有	有	有	漏電表示
B-72	B-72	B-72	特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

中感度形(定格感度電流100mA)(最大動作時間0.1秒)		
60A	●	62EC60100

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。(赤色)



型式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	◎
標準価格(円)	220

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

埋込形(F)



裏面形(S)

この価格には消費税は含まれておりません。 納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)