
Eシリーズ（経済タイプ）漏電遮断器 OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•75AF			2P•2E•75AF		
型式	GB-72EC			GBL-72EC（時延形）		
定格使用電圧Ue（AC）	100-200V			100-200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV		
定格感度電流	15mA		30mA	100mA		200mA
最大動作時間	0.1秒			0.45秒		
慣性不動作時間	—			0.15秒		
定格電流・ご注文品番 表面形 （ ）AC200V時の適用モータ容量(kW)です。	75A ● 72EC7515		◒ 72EC7530	75A ● 72EC75100L		● 72EC75200L
接続方式 （注1）	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	25,900	31,200	39,700	33,500	38,100	45,000
外観及び外形寸法(mm)	 A 130(160) B 75 C 60 D 80 （ ）内は端子カバー付寸法			2Pは3Pの中極をはずしたものです。 		
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) kA AC 100V	10/3			10/3		
AC 100/200V	—			—		
AC 200V	10/3			10/3		
AC 415V	—			—		
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8		
接続可能最大電線(mm²)	60			60		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●			●		
接続方式 埋込形 FP	●			●		
補助スイッチ AX	●			●		
警報スイッチ AL	●			●		
テストリード線引出し TBL	●			●		
端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)		
トリップボタン TRB	有			有		
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)		
ハンドルロック 施錠式 HL	●			●		
外部操作ハンドル HA	—			—		
バリア BA	別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)		
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)		
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.65			0.65		
一梱入数	10			10		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-73			B-73		

裏面形(S)　埋込形(F)



中感度形（定格感度電流100mA、200mA）（最大動作時間0.1秒）

75A	100mA	●	72EC75100
	200mA	●	72EC75200

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
（注1）ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）

納期区分:◎（本店商品センター在庫品）　◒（在庫少数/在庫なしの場合受注品）　●（受注品）（詳細はB-1ページ）　この価格には消費税は含まれておりません。