
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•100AF			2P•2E•100AF		
型式	GB-102EC			GBL-102EC（時延形）		
定格使用電圧Ue（AC）	100-200V			100-200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV		
定格感度電流	15mA		30mA	100mA		200mA
最大動作時間	0.1秒		0.1秒	0.45秒		0.45秒
慣性不動作時間	—		—	0.15秒		0.15秒
定格電流・ご注文品番 表面形 50A	—	—	◒ 102EC0530	—	—	— —
60A	●	102EC0615	◒ 102EC0630	◒	102EC06100L	● 102EC06200L
75A	●	102EC0715	◒ 102EC0730	◒	102EC07100L	● 102EC07200L
100A	●	102EC1015	◎ 102EC1030	●	102EC10100L	● 102EC10200L
接続方式 （注1）	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格（円）	33,500	38,700	47,200	41,200	46,000	54,900
外観及び外形寸法（mm）	A 130(160) B 75 C 60 D 80			2Pは3Pの中極をはずしたものです。		
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	10/3			10/3		
AC 100/200V	—			—		
AC 200V	10/3			10/3		
AC 415V	—			—		
表面形 端子仕様	圧着端子方式（圧着端子付属） M8			圧着端子方式（圧着端子付属） M8		
接続可能最大電線（mm²）	60			60		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●			●		
埋込形 FP	●			●		
補助スイッチ AX	●			●		
警報スイッチ AL	●			●		
テストリード線引出し TBL	●			●		
端子台 TB	可能（縦形）			可能（縦形）		
トリップボタン TRB	有			有		
ハンドルロック キャップ式 LC	別売（LC-153EB）			別売（LC-153EB）		
施錠式 HL	●			●		
外部操作ハンドル HA	—			—		
バリア BA	別売（PHS-2T）			別売（PHS-2T）		
端子カバー 表面形 TMC	付属（TMC-153EC）			付属（TMC-153EC）		
裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量（kg）	0.65			0.65		
一梱入数	10			10		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-73			B-73		





中感度形（定格感度電流100mA、200mA）（最大動作時間0.1秒）			
60A	100mA	●	102EC06100
	200mA	●	102EC06200
75A	100mA	●	102EC07100
	200mA	●	102EC07200
100A	100mA	●	102EC10100
	200mA	●	102EC10200



■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
（注1）ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）

納期区分:◎（本店商品センター在庫品） ◒（在庫少数/在庫なしの場合受注品） ●（受注品）（詳細はB-1ページ） この価格には消費税は含まれておりません。