
3P•3E•100AF GB-103EC												3P•3E•100AF GBL-103EC（時延形）						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
100-200V				200-415V								100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV				6kV								6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp
15mA		30mA		100/200/500mA		15mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒						0.1秒						0.45秒						最大動作時間
—						—						0.15秒						慣性不動作時間
50A (11kW)	—	—	◎	103EC0530	—	—	—	—	◒	103EC05304	◒	103EC05W24	—	—		◒	103EC05W2L4	定格電流・ご注文品番表面形
60A (15kW)	●	103EC0615	◎	103EC0630	◎	103EC06W2	●	103EC06154	◒	103EC06304	◒	103EC06W24	◒	103EC06W2L		◒	103EC06W2L4	
75A (18.5kW)	◒	103EC0715	◎	103EC0730	◎	103EC07W2	●	103EC07154	◒	103EC07304	◒	103EC07W24	◒	103EC07W2L		◒	103EC07W2L4	（ ）AC200V時の適用モータ容量(kW)です。
100A (22kW)	◎	103EC1015	◎	103EC1030	◎	103EC10W2	●	103EC10154	◎	103EC10304	◎	103EC10W24	◎	103EC10W2L		◒	103EC10W2L4	
表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形 (注1) 接続方式
35,700		43,400		51,500		38,100		45,600		53,800		43,200		50,700	59,000	45,100	52,900	61,300 標準価格(円)
モータ保護兼用(注2) A 130(160) B 75 C 60 D 80 																		外観及び外形寸法(mm) 
10/3				—								10/3				—		100V
—				—								—				—		100/200V
10/3				10/3								10/3				10/3		200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
—				5/3								—				5/3		415V
圧着端子方式(圧着端子付属) M8																		表面形 端子仕様
60																		接続可能最大電線(mm²)
●						●						●						SD 裏面形 FP 埋込形 接続方式
●						●						●						
●						●						●						AX 補助スイッチ
●						●						●						AL 警報スイッチ
●						●						●						TBL テストリード線引出し
可能(縦形)						可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台
有						有						有						TRB トリップボタン
別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)						LC キャップ式 ハンドルロック
●						●						●						HL 施錠式
—						—						—						HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						BA バリア
付属(TMC-153EC)						付属(TMC-153EC)						付属(TMC-153EC)						TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属						裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形
可能						可能						可能						逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格
熱動電磁						熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式
0.75						0.75						0.75						製品質量(kg)
10						10						10						一梱入数
有						有						有						漏電表示
B-73						B-73						B-73						特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。
D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■封印板（標準付属）
75AF～150AF

