Eシリーズ（経済タイプ）漏電遮断器 OC付

定格電流 120A（125AF）
電灯・動力 50kVA 未満契約に対応
社団法人全関東電気工事協会　全関推奨認定品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•125AF						3P•3E•125AF		
型式	GB-122EC			GBL-122EC（時延形）			GB-123ED		
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V			100-200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV		
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA	
最大動作時間	0.1秒	0.1秒		0.45秒			0.1秒	0.1秒	
慣性不動作時間	—	—		0.15秒			—	—	
定格電流・ご注文品番 表面形	60A ● 122EC0630	● 122EC06W2		● 122EC06W2L			120A ◒ 123ED12030	◒ 123ED120W2	
	75A ● 122EC0730	● 122EC07W2		● 122EC07W2L					
	100A ● 122EC1030	◒ 122EC10W2		● 122EC10W2L			125A (30kW) ◎ 123ED1230	◎ 123ED12W2	
	125A ◒ 122EC1230	◒ 122EC12W2		● 122EC12W2L					
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	**37,500**	**47,200**	**59,900**	**45,000**	**54,900**	**67,600**	**35,700**	**48,400**	**61,500**
外観及び外形寸法(mm)	A 130(160) B 75 C 60 D 80 ( )内は端子カバー付寸法			2Pは3Pの中極をはずしたものです。			モータ保護兼用(注2) A 130(160) B 75 C 60 D 80		
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	25/7	25/7		25/7			10/3		
AC 100/200V	—	—		—			—		
AC 200V	25/7	25/7		25/7			10/3		
AC 415V	—	—		—			—		
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8		圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8		
接続可能最大電線(mm²)	60	60		60			60		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●	●		●			●		
接続方式 埋込形 FP	●	●		●			●		
補助スイッチ AX	●	●		●			●		
警報スイッチ AL	●	●		●			●		
テストリード線引出し TBL	●	●		●			●		
端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)			可能(縦形)		
トリップボタン TRB	有	有		有			有		
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)		
ハンドルロック 施錠式 HL	●	●		●			●		
外部操作ハンドル HA	—	—		—			—		
バリア BA	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)		
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-153EC)	付属(TMC-153EC)		付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)		
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属		裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	可能	可能		可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁		熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.65	0.65		0.65			0.75		
一梱入数	10	10		10			10		
漏電表示	有	有		有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-73	B-73		B-73			B-73		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

中感度形(定格感度電流100mA、200mA)（時延形　最大動作時間0.45秒）			
125A	100mA	●	**122EC12100L**
	200mA	●	**122EC12200L**



ハンドルキャップ価格

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	240

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。