
3P•3E•125AF			3P•3E•125AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBL-123ED（時延形）			GB-123EC			GBL-123EC（時延形）			型式
100-200V			200-415V			200-415V			定格使用電圧Ue（AC）
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
100/200/500mA			30mA		100/200/500mA	100/200/500mA			定格感度電流
0.45秒			0.1秒		0.1秒	0.45秒			最大動作時間
0.15秒			−		−	0.15秒			慣性不動作時間
120A	◒	123ED120W2L	60A (15kW)	◒ 123EC06304	◒ 123EC06W24	● 123EC06W2L4			定格電流・ご注文品番表面形
			75A (18.5kW)	◒ 123EC07304	◒ 123EC07W24	● 123EC07W2L4			
			100A (22kW)	◎ 123EC10304	◎ 123EC10W24	◒ 123EC10W2L4			
125A (30kW)	◒	123ED12W2L	120A	◒ 123EC120304	◒ 123EC120W24	◒ 123EC120W2L4			
			125A (30kW)	◎ 123EC12304	◎ 123EC12W24	◎ 123EC12W2L4			( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
43,200	55,900	69,300	39,700	52,200	65,300	46,800	59,600	72,800	標準価格(円)
モータ保護兼用(注2)			モータ保護兼用(注2)						外観及び外形寸法(mm)
A 130(160) B 75 C 60 D 80			A 130(160) B 75 C 60 D 80						
10/3			−		−	−			100V
−			−		−	−			100/200V
10/3			25/7		25/7	25/7			200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
−			7.5/4		7.5/4	7.5/4			415V
圧着端子方式（圧着端子付属）M8			圧着端子方式（圧着端子付属）M8		圧着端子方式（圧着端子付属）M8	圧着端子方式（圧着端子付属）M8			表面形 端子仕様
60			60		60	60			接続可能最大電線(mm²)
●			●		●	●			SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●			●		●	●			AX 補助スイッチ
●			●		●	●			AL 警報スイッチ
●			●		●	●			TBL テストリード線引出し
●			●		●	●			TB 端子台
可能（縦形）			可能（縦形）		可能（縦形）	可能（縦形）			TRB トリップボタン
有			有		有	有			LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
別売（LC-153EB）			別売（LC-153EB）		別売（LC-153EB）	別売（LC-153EB）			HA 外部操作ハンドル
●			●		●	●			BA バリア
−			−		−	−			TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
別売（PHS-2T）			別売（PHS-2T）		別売（PHS-2T）	別売（PHS-2T）			取付可能付属装置
付属（TMC-153EC）			付属（TMC-153EC）		付属（TMC-153EC）	付属（TMC-153EC）			
裏面形付属			裏面形付属		裏面形付属	裏面形付属			
可能			可能		可能	可能			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁		熱動電磁	熱動電磁			過電流引外し方式
0.75			0.75		0.75	0.75			製品質量(kg)
10			10		10	10			一梱入数
有			有		有	有			漏電表示
B-73			B-73		B-73	B-73			特性、寸法図記載ページ

中感度形（定格感度電流100mA、200mA）（時延形　最大動作時間0.45秒）

定格電流	感度電流	100-200V
120A	100mA	● 123ED120100L
	200mA	● 123ED120200L
125A	100mA	● 123ED12100L
	200mA	● 123ED12200L

中感度形（定格感度電流100mA、200mA）（時延形　最大動作時間0.45秒）

定格電流	感度電流	200-415V
120A	100mA	● 123EC120100L4
	200mA	● 123EC120200L4
125A	100mA	● 123EC12100L4
	200mA	● 123EC12200L4



■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）
(注2)トップランナー（IE3）に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ（IE3モータ）」を参照。D-22ページ