
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•150AF						3P•3E•150AF					
型式	GB-152EC			GBL-152EC（時延形）			GB-153EC			GBL-153EC（時延形）		
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V			200-415V			200-415V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV			6kV		
定格感度電流	30mA		100/200/500mA	100/200/500mA			30mA		100/200/500mA	100/200/500mA		
最大動作時間	0.1秒		0.1秒	0.45秒			0.1秒		0.1秒	0.45秒		
慣性不動作時間	—		—	0.15秒			—		—	0.15秒		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。	150A ◒ 152EC1530		◒ 152EC15W2	● 152EC15W2L			150A (37kW) ◎ 153EC15304		◎ 153EC15W24	◎ 153EC15W2L4		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	45,000	54,600	67,500	52,500	62,100	74,900	47,500	59,900	72,900	55,000	67,600	80,600
外観及び外形寸法(mm)	 ( )内は端子カバー付寸法 A 130(160) B 75 C 60 D 80			3Pはモータ保護兼用(注2) 2Pは3Pの中極をはずしたものです。 								
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	25/7			25/7			—			—		
AC 100/200V	—			—			—			—		
AC 200V	25/7			25/7			25/7			25/7		
AC 415V	—			—			7.5/4			7.5/4		
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8		
接続可能最大電線(mm²)	60			60			60			60		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●			●			●			●		
埋込形 FP	●			●			●			●		
補助スイッチ AX	●			●			●			●		
警報スイッチ AL	●			●			●			●		
テストリード線引出し TBL	●			●			●			●		
端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)		
トリップボタン TRB	有			有			有			有		
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)		
ハンドルロック 施錠式 HL	●			●			●			●		
外部操作ハンドル HA	—			—			—			—		
バリア BA	別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)		
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)		
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	可能			可能			可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.65			0.65			0.75			0.75		
一梱入数	10			10			10			10		
漏電表示	有			有			有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-73			B-73			B-73			B-73		
				中感度形(定格感度電流100mA、200mA)(時延形 最大動作時間0.45秒)						中感度形(定格感度電流100mA、200mA)(時延形 最大動作時間0.45秒)		
				150A 100mA ● 152EC15100L						150A 100mA ● 153EC15100L4		
				150A 200mA ● 152EC15200L						150A 200mA ● 153EC15200L4		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。