

2P•2E•225AF						3P•3E•225AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-222EA			GBL-222EA（時延形）			GB-223EA			GBL-223EA（時延形）			型式
100-200V			100-200V			200-415V			200-415V			定格使用電圧Ue（AC）
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA		100/200/500mA	100/200/500mA			30mA		100/200/500mA	100/200/500mA			定格感度電流
0.1秒		0.1秒	0.45秒			0.1秒		0.1秒	0.45秒			最大動作時間
—		—	0.15秒			—		—	0.15秒			慣性不動作時間
125A ●	222EA1230	● 222EA12W2	●	222EA12W2L		125A (30kW) ◒	223EA1230	◎ 223EA12W2	●	223EA12W2L		定格電流・ご注文品番 表面形
150A ●	222EA1530	● 222EA15W2	●	222EA15W2L		150A (37kW) ◎	223EA1530	◎ 223EA15W2	◒	223EA15W2L		
175A ◒	222EA1730	◒ 222EA17W2	●	222EA17W2L		175A (45kW) ◎	223EA1730	◎ 223EA17W2	◒	223EA17W2L		
200A ◒	222EA2030	◒ 222EA20W2	●	222EA20W2L		200A ◎	223EA2030	◎ 223EA20W2	◎	223EA20W2L		
225A ◒	222EA2230	◒ 222EA22W2	●	222EA22W2L		225A (55kW) ◎	223EA2230	◎ 223EA22W2	◎	223EA22W2L		( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
62,100	69,400	78,700	69,400	76,900	86,500	64,600	76,800	85,600	72,100	84,100	93,100	標準価格(円)
A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3Pの中極をはずしたものです。			3Pはモータ保護兼用(注2)						外観及び外形寸法(mm)
35/9			35/9			—			—			100V
—			—			—			—			100/200V
35/9			35/9			35/9			35/9			200V
—			—			18/5			18/5			415V
												AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量 kA
圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			表面形 端子仕様
150			150			150			150			接続可能最大電線(mm²)
●			●			●			●			SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●			●			●			●			
●			●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
—			—			—			—			TRB トリップボタン
—			—			—			—			LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
●			●			●			●			
—			—			—			—			HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			BA バリア
付属(注3)(TMC-253EA)			付属(注3)(TMC-253EA)			付属(注3)(TMC-253EA)			付属(注3)(TMC-253EA)			TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			取付可能付属装置
不可			不可			可能(注4)			可能(注4)			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
1.3			1.3			1.6			1.6			製品質量(kg)
5			5			5			5			一梱入数
有			有			有			有			漏電表示
B-74			B-74			B-74			B-74			特性、寸法図記載ページ





■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用　トップランナー(モータIE3モータ)」を参照。D-22ページ
(注3)圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。D-15ページ
(注4)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側（図の上側）に商用電源側を、負荷側（図の下側）に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側（図の下側）に商用電源側を接続しないでください。



裏面形(**S**)　埋込形(**F**)



■封印板（標準付属）
225AF～250AF



この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎（本店商品センター在庫品）　◒（在庫少数/在庫なしの場合受注品）　●（受注品）（詳細はB-1ページ）