

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・250AF					
型式	GB-253EA			GBL-253EA（時延形）		
定格使用電圧Ue（AC）	200-415V			200-415V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV		
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA		
最大動作時間	0.1秒	0.1秒		0.45秒		
慣性不動作時間	—	—		0.15秒		
定格電流・ご注文品番 表面形	250A ◎ 253EA2530	◎ 253EA25W2		◎ 253EA25W2L		
接続方式 （注1）	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格（円）	70,400	82,400	91,200	77,800	89,900	98,800
外観及び外形寸法（mm）	 A 165(255) B 105 C 60 D 82 					
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	—			—		
AC 100/200V	—			—		
AC 200V	35/9			35/9		
AC 415V	18/5			18/5		
表面形 端子仕様	圧着端子方式（圧着端子付属） M8			圧着端子方式（圧着端子付属） M8		
接続可能最大電線（mm²）	150			150		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●			●		
接続方式 埋込形 FP	●			●		
補助スイッチ AX	●			●		
警報スイッチ AL	●			●		
テストリード線引出し TBL	●			●		
端子台 TB	可能（縦形）			可能（縦形）		
トリップボタン TRB	—			—		
ハンドルロック キャップ式 LC	—			—		
ハンドルロック 施錠式 HL	●			●		
外部操作ハンドル HA	—			—		
バリア BA	別売（PHS-1T）			別売（PHS-1T）		
端子カバー 表面形 TMC	付属（注2）（TMC-253EA）			付属（注2）（TMC-253EA）		
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	可能（注3）			可能（注3）		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量（kg）	1.6			1.6		
一梱入数	5			5		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-74			B-74		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

（注1）ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）

（注2）圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。
D-15ページ


（注3）内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側（図の上側）に商用電源側を、負荷側（図の下側）に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側（図の下側）に商用電源側を接続しないでください。



裏面形(**S**)　埋込形(**F**)



■封印板
（標準付属）
225AF～
250AF



納期区分:◎（本店商品センター在庫品）　◒（在庫少数/在庫なしの場合受注品）　●（受注品）（詳細はB-1ページ）
この価格には消費税は含まれておりません。