
3P•3E•400AF																		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-403EA									GBL-403EA（時延形）									型式
200-415V									200-415V									定格使用電圧Ue(AC)
6kV									6kV									定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA			100/200/500mA			30mA			100/200/500mA			100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒			0.1秒			0.1秒			0.1秒			0.45秒			0.45秒			最大動作時間
—			—			—			—			0.15秒			0.15秒			慣性不動作時間
250A	◒	403EA2530	◒	403EA25W2	—	—	—	—	—	250A	●	403EA25W2L	—	—	—			定格電流・ご注文品番表面形
300A	◒	403EA3030	◎	403EA30W2	—	—	—	—	—	300A	◎	403EA30W2L	—	—	—			
—	—	—	—	—	350A	◒	403EA3530	◒	403EA35W2	—	—	—	350A	●	403EA35W2L			
—	—	—	—	—	400A	◒	403EA4030	◎	403EA40W2	—	—	—	400A	◎	403EA40W2L			
表面形		裏面形	埋込形		表面形		裏面形	埋込形		表面形		裏面形	埋込形		表面形		裏面形	埋込形	（注1） 接続方式
140,400		169,300	181,600		152,200		180,900	193,400		148,100		176,500	189,000		159,900		188,200	200,700	標準価格(円)

A 257
A'341
B 140
C 103
D 132



外観及び外形寸法(mm)



—	—	100V	定格遮断容量(kA)	
—	—	100/200V	AC	JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
50/—	50/—	200V		
25/—	25/—	415V		
バー端子方式 M12	バー端子方式 M12			表面形 端子仕様
—	—			接続可能最大電線(mm²)
●	●	SD	裏面形	取付可能付属装置 接続方式
●	●	FP	埋込形	
●	●	AX		補助スイッチ
●	●	AL		警報スイッチ
●	●	TBL		テストリード線引出し
可能(縦形)	可能(縦形)	TB		端子台
—	—	TRB		トリップボタン
—	—	LC	キャップ式	ハンドルロック
●	●	HL	施錠式	
—	—	HA		外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-4T)	電源側付属(PHS-4T)	BA		バリア
別売(TMC-403EA)（注2）	**別売(TMC-403EA)**（注2）	TMC	表面形	端子カバー
裏面形付属	裏面形付属	BTC	裏面形	
可能	可能			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁			過電流引外し方式
5.2	5.2			製品質量(kg)
1	1			一梱入数
有	有			漏電表示
B-75	B-75			特性、寸法図記載ページ

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。

（注1）ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）
（注2）表面形端子カバー**TMC-403EA**の外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項を参照。D-14ページ

中感度形（定格感度電流100mA、200mA）
（時延形　最大動作時間0.45秒）

250A	100mA	●	403EA25100L	350A	●	403EA35100L
	200mA	●	403EA25200L		●	403EA35200L
300A	100mA	●	403EA30100L	400A	●	403EA40100L
	200mA	●	403EA30200L		●	403EA40200L

裏面形(**S**)　埋込形(**F**)

