
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P•3E•600AF					
型式	GB-603EC			GBL-603EC（時延形）		
定格使用電圧Ue（AC）	200-440V			200-440V		
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV			8kV		
定格感度電流	100/200/500mA			100/200/500mA		
最大動作時間	0.1秒			0.45/0.9/1.8秒		
慣性不動作時間	—			0.1/0.2/0.5秒		
定格電流・ご注文品番表面形 (注1)	300/350/400/500/600A可調整 ◒ 603EC60W2			◒ 603EC60W2L2		
接続方式 (注2)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格（円）	415,600	479,700	522,200	436,200	503,500	548,400
外観及び外形寸法（mm）	 A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 					
短限時検出電流（定格電流に対する%）	1000%固定			1000%固定		
遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics） AC 200V	50/25			50/25		
遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics） AC 240V	50/25			50/25		
遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics） AC 440V	36/18			36/18		
表面形 端子仕様	バー端子方式 M12			バー端子方式 M12		
接続可能最大電線（mm²）	—			—		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●			●		
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	●			●		
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	●			●		
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	●			●		
取付可能付属装置 テストリード線引出し TBL	●			●		
取付可能付属装置 端子台 TB	可能（縦形）			可能（縦形）		
取付可能付属装置 トリップボタン TRB	有			有		
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	—			—		
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	●			●		
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA	●（HA-402）			●（HA-402）		
取付可能付属装置 バリア BA	電源側付属（PHS-5）			電源側付属（PHS-5）		
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	別売（TMC-5D）			別売（TMC-5D）		
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	—			—		
逆接続	不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	電子式可調整			電子式可調整		
製品質量（kg）	10.6			10.6		
一梱入数	1			1		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-76			B-76		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
（注1）定格電流は納入時600Aに設定してあります。
（注2）ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）

納期区分:◎（本店商品センター在庫品） ◒（在庫少数/在庫なしの場合受注品） ●（受注品）（詳細はB-1ページ） この価格には消費税は含まれておりません。