地絡保護専用漏電遮断器 (OCなし)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF		2P・0E・30AF		3P・0E・30AF	
型式	GT-2ZA		GT-2EA		GT-31EA	
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V		100-200V		100-200V	
定格インパルス耐電圧Uimp	—		—		—	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
慣性不動作時間	—	—	—	—	—	—
定格電流・ご注文品番	◎ 30A GT2ZA3015	◎ 30A GT2ZA3030	◒ 30A GT2EA3015	◎ 30A GT2EA3030	◎ 30A GT31EA3015	◎ 30A GT31EA3030
接続方式	表面形		表面形		表面形	
標準価格(円)	5,000		5,900		7,900	
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性形 A 70 B 32 C 40 D 57		JIS互換性寸法 A 70 B 68 C 40 D 57		JIS互換性寸法・中性極2ねじ A 80 B 90 C 40 D 57	
定格投入及び遮断容量 定格漏電投入及び遮断容量 JIS C 8221 Ann2 (Im)/(IΔm)(kA) (注1) AC 100V	0.5/0.5		0.5/0.5		0.5/0.5	
AC 200V	0.5/0.5(注1)		0.5/0.5(注1)		0.5/0.5(注1)	
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)	
接続可能最大電線(mm²)	8		8		8	
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—		—		—	
接続方式 埋込形 FP	—		—		—	
補助スイッチ AX	—		—		—	
警報スイッチ AL	—		—		●	
テストリード線引出し TBL	●		●		●	
端子台 TB	—		—		—	
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)		—	
ハンドルロック 施錠式 HL	—		—		—	
外部操作ハンドル HA	—		—		—	
バリア BA	—		—		—	
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-1EA)		付属(TMC-1EA)		付属(TMC-3・1EA)	
端子カバー 裏面形 BTC	—		—		—	
逆接続	可能		可能		可能	
適合JIS規格	JIS C 8221 Ann2		JIS C 8221 Ann2		JIS C 8221 Ann2	
製品質量(kg)	0.12		0.18		0.21	
一梱入数	50		20		20	
漏電表示	無		無		無	
特性、寸法図記載ページ	B-70		B-70		B-71	

■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)定格投入および遮断容量(Im)とは漏電遮断器が規定の使用および動作条件のもとで、規定の電圧で、投入および遮断することができる推定電流の交流成分の値。定格漏電投入および遮断容量(IΔm)とは規定の使用および動作条件のもとで、漏電遮断器が投入でき開極時間までの間通電でき、かつ遮断できる推定漏電電流の交流成分の値。(JIS C 8221 Ann2)