単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

全日本電気工事業工業組合連合会 推奨品

		パールテクトの主幹に使用	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・30AF	3P・2E・30AF	3P・2E・50AF
型式	GBU-3・1EA	GBU-3・1HEA	GBU-53・1EC
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V	100/200V	100/200V
定格インパルス耐電圧Uimp	—	—	4kV
定格感度電流	15mA / 30mA	30mA	15mA / 30mA
最大動作時間	0.1秒 / 0.1秒	0.1秒	0.1秒 / 0.1秒
慣性不動作時間	— / —	—	— / —
定格電流・ご注文品番	◒ 20A U301EA2015E (正接続用) ● U301EA2015R (逆接続用)(注1) ◒ 30A U301EA3015E (正接続用) ◒ U301EA3015R (逆接続用)(注1)	◎ 20A U301EA2030E (正接続用) ◒ U301EA2030R (逆接続用)(注1) ◎ 30A U301EA3030E (正接続用) ◎ U301EA3030R (逆接続用)(注1)	◒ 20A U301HEA203E (正接続用) ● U301HEA203R (逆接続用)(注1) ◎ 30A U301HEA303E (正接続用) ◎ U301HEA303R (逆接続用)(注1)	◎ 30A U5301EC3030V ◒ 40A U5301EC4015V ◎ 40A U5301EC4030V ◒ 50A U5301EC5015V ◎ 50A U5301EC5030V
接続方式	表面形	表面形	表面形
標準価格(円)	14,600	14,600	20,100
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付) A 80 B 90 C 40 D 57	JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付) A 80 B 90 C 40 D 57	(過電圧検出リード線付) A 105(115) B 70 C 49 D 67.5
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	—	—	—
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100/200V	—	—	—
定格遮断容量(kA) JIS C 8222 Ann2(Icn) AC 100V	—	—	—
定格遮断容量(kA) JIS C 8222 Ann2(Icn) AC 100/200V	1.5	2.5	5
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)	線押え方式(圧着端子使用可能) M5
接続可能最大電線(mm²)	8	8	22
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—	—
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	—	—	—
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	—	—	—
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	—	—	—
取付可能付属装置 テストリード線引出し TBL	—	—	—
取付可能付属装置 端子台 TB	—	—	—
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	—	—	別売(RC-KA)
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA	—	—	—
取付可能付属装置 バリア BA	—	—	—
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-3・1EA)	付属(TMC-3・1EA)	付属(TMC-63EC)
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	—	—	—
逆接続	不可(注1)	不可(注1)	不可
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2
過電流引外し方式	熱動	熱動	熱動電磁
製品質量(kg)	0.21	0.21	0.35
一梱入数	20	20	20
漏電表示	有(手動復帰)(注2)	有(手動復帰)(注2)	有(注2)
特性、寸法図記載ページ	B-71	B-71	B-71

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-2 附属書JB JIS C 8222 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線　耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

■封印板(標準付属)
EC(30AF～60AF)



■封印板(標準付属)
KC(30AF～100AF)



(注1)逆接続用は逆接続専用です。正接続はできません。
(注2)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)

この価格には消費税は含まれておりません。