3P•2E•60AF	3P•2E•50AF		3P•2E•60AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-63•1EC	GBU-53•1KC	GBUL-53•1KC(時延形)	GBU-63•1KC	型式
100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
4kV	6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧Uimp
15mA / 30mA	30mA	100mA	30mA	定格感度電流
0.1秒 / 0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	最大動作時間
– / –	–	0.15秒	–	慎性不動作時間
◒ 60A U6301EC6015V / ◎ 60A U6301EC6030V	◎ 30A U5301KC3030V ◎ 40A U5301KC4030V ◎ 50A U5301KC5030V	◒ 30A U5301KC30100LV ◒ 40A U5301KC40100LV ◎ 50A U5301KC50100LV	◎ 60A U6301KC6030V	定格電流・ご注文品番
表面形	表面形		表面形	接続方式
20,300	20,400	27,900	21,800	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付) A 105(115) B 70 C 49 D 67.5	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(112) B 75 C 60 D 79		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付) A 98(112) B 75 C 60 D 79	外観及び外形寸法(mm) ( )内は端子カバー付寸法
–	–		–	100V / 100/200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
–	5/2		5/2	
–	–		–	100V / 100/200V AC JIS C 8222 Ann2(Icn)
5	5		5	
線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式(圧着端子使用可能) M5		線押え方式(圧着端子使用可能) M6	端子仕様
22	22		22	接続可能最大電線(mm²)
–	–		–	SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
–	–		–	
–	●		–	AX 補助スイッチ
–	●		–	AL 警報スイッチ
–	●		–	TBL テストリード線引出し
–	可能(縦形)		–	TB 端子台
別売(RC-KA)	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)	LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
–	–		–	
–	–		–	HA 外部操作ハンドル
–	–		–	BA バリア
付属(TMC-63EC)	付属(TMC-63KC)		付属(TMC-63KC)	TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
–	–		–	
不可	不可		不可	逆接続
JIS C 8222 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁		熱動電磁	過電流引外し方式
0.37	0.45		0.45	製品質量(kg)
20	10		10	一梱入数
有(注1)	有(注1)		有(注1)	漏電表示
B-71	B-78		B-78	特性、寸法図記載ページ


■100/200Vは単相3線式を表します。 ■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
(注1)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。


GBU-53•1HEC


GBU-73•1HKC

パールテクト主幹用
漏電ブレーカ
B-10ページ
30A、40A、50A、60A、75A、100A

■IECレール用取付部品〔Kシリーズ対応〕
(オプション)



1セット

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	90

この価格には消費税は含まれておりません。 納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)