3P•2E•125AF						3P•2E•150AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-123•1EC			GBUL-123•1EC(時延形)			GBU-153•1EC			GBUL-153•1EC(時延形)			型式
100/200V			100/200V			100/200V			100/200V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp
30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			定格感度電流
0.1秒	0.1秒		0.45秒			0.1秒	0.1秒		0.45秒			最大動作時間
—	—		0.15秒			—	—		0.15秒			慣性不動作時間
◒ 60A U12301EC063V	◒ 60A U12301EC06W2V		● 60A U12301EC06W2LV			◎ 150A U15301EC153V	◎ 150A U15301EC15W2V		◒ 150A U15301EC15W2LV			定格電流・ご注文品番表面形
◒ 75A U12301EC073V	◎ 75A U12301EC07W2V		◒ 75A U12301EC07W2LV									
◒ 100A U12301EC103V	◎ 100A U12301EC10W2V		◒ 100A U12301EC10W2LV									
◒ 120A U12301EC1203V	◒ 120A U12301EC120W2V		◒ 120A U12301EC120W2LV									
◒ 125A U12301EC123V	◎ 125A U12301EC12W2V		◒ 125A U12301EC12W2LV									
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
41,800	54,900	67,600	49,100	62,200	74,900	50,600	63,100	94,000	58,200	70,900	101,500	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付) A 130(160) B 75 C 60 D 80						(過電圧検出リード線付) A 130(160) B 75 C 60 D 80						外観及び外形寸法(mm)
—			—			—			—			定格遮断容量(kA) 100V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 100/200V
25/7			25/7			25/7			25/7			
—			—			—			—			100V AC JIS C 8222 Ann2(Icn) 100/200V
—			—			—			—			
圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			表面形 端子仕様
60			60			60			60			接続可能最大電線(mm²)
●			●			●			●			取付可能付属装置 SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●			●			●			●			
●			●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
●			●			●			●			
—			—			—			—			HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA バリア
付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			
不可			不可			不可			不可			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)
10			10			10			10			一梱入数
有(注2)			有(注2)			有(注2)			有(注2)			漏電表示
B-73			B-73			B-73			B-73			特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の末尾**V**を裏面形は**SV**、埋込形は**FV**にかえてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(**S**)　埋込形(**F**)

