
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P•2E•225AF			3P•2E•250AF		
型式	GBU-223•1EA		GBUL-223•1EA(時延形)	GBU-253•1EA		GBUL-253•1EA(時延形)
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V		100/200V	100/200V		100/200V
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV		6kV	6kV		6kV
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒
慣性不動作時間	—	—	0.15秒	—	—	0.15秒
定格電流・ご注文品番 表面形	◒ 125A U22301EA123V	◒ 125A U22301EA12W2V	● 125A U22301EA12W2LV	◒ 250A U25301EA253V	◒ 250A U25301EA25W2V	● 250A U25301EA25W2LV
	◒ 150A U22301EA153V	◒ 150A U22301EA15W2V	◒ 150A U22301EA15W2LV			
	◒ 175A U22301EA173V	◒ 175A U22301EA17W2V	◒ 175A U22301EA17W2LV			
	◒ 200A U22301EA203V	◎ 200A U22301EA20W2V	◒ 200A U22301EA20W2LV			
	◒ 225A U22301EA223V	◒ 225A U22301EA22W2V	◒ 225A U22301EA22W2LV			

接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	68,500	80,600	89,900	76,000	87,900	97,100	74,600	86,500	95,400	82,200	94,000	103,100

外観及び外形寸法(mm)



(過電圧検出リード線付)



A 165(255)
B 105
C 60
D 82

(過電圧検出リード線付)



A 165(225)
B 105
C 60
D 82

定格遮断容量(kA)						
JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC	100V	—	—	—	—	—
	100/200V	35/9	35/9	35/9	35/9	
JIS C 8222 Ann2(Icn) AC	100V	—	—	—	—	—
	100/200V	—	—	—	—	—
表面形 端子仕様		圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	
接続可能最大電線(mm²)		150	150	150	150	

取付可能付属装置						
接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	
	埋込形 FP	●	●	●	●	
補助スイッチ AX		●	●	●	●	
警報スイッチ AL		●	●	●	●	
テストリード線引出し TBL		●	●	●	●	
端子台 TB		可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	
ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—	—	
	施錠式 HL	●	●	●	●	
外部操作ハンドル HA		—	—	—	—	
バリア BA		別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	
端子カバー	表面形 TMC	付属(注2)(TMC-253EA)	付属(注2)(TMC-253EA)	付属(注2)(TMC-253EA)	付属(注2)(TMC-253EA)	
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	

逆接続	不可	不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	1.6	1.6	1.6	1.6
一梱入数	5	5	5	5
漏電表示	有(注3)	有(注3)	有(注3)	有(注3)
特性、寸法図記載ページ	B-74	B-74	B-74	B-74

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の末尾Vを裏面形はSV、埋込形はFVにかえてご注文ください。
(注2)圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。D-15ページ
(注3)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(SV)　埋込形(FV)



納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。