
3P•2E•400AF												極数(P)·素子数(E)·フレーム(AF)
GBU-403•1EA						GBUL-403•1EA(時延形)						型式
100/200V						100/200V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧Uimp
100/200/500mA						100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒						0.45秒						最大動作時間
—						0.15秒						慣性不動作時間
● 250A U40301EA25W2V						● 250A U40301EA25W2LV						定格電流・ご注文品番 表面形
◒ 300A U40301EA30W2V						● 300A U40301EA30W2LV						
			◒ 350A U40301EA35W2V						● 350A U40301EA35W2LV			
			◒ 400A U40301EA40W2V						● 400A U40301EA40W2LV			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
146,300	175,600	188,100	158,400	187,200	199,900	153,800	183,100	195,600	165,600	195,000	207,500	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付) A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132 												外観及び外形寸法(mm) 
—												定格遮断容量(kA) 100V AC 100/200V JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
50/—												
—												100V AC 100/200V JIS C 8222 Ann2(Icn)
—												
バー端子方式 M12												表面形 端子仕様
—												接続可能最大電線(mm²)
●												取付可能付属装置 SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●												
●												AX 補助スイッチ
●												AL 警報スイッチ
●												TBL テストリード線引出し
可能(縦形)												TB 端子台
—												LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
●												
—												HA 外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-4T)												BA バリア
別売(TMC-403EA) (注2)												TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属												
不可												逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格
熱動電磁												過電流引外し方式
5.2												製品質量(kg)
1												一梱入数
有(注3)												漏電表示
B-75												特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様·価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形·雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
(注1)ご注文品番の末尾**V**を裏面形は**SV**、埋込形は**FV**にかえてご注文ください。
(注2)表面形端子カバー**TMC-403EA**の外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項を参照。D-14ページ
(注3)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(**SV**)　埋込形(**FV**)
