
# 太陽光発電システム用漏電遮断器 OC付

太陽光発電システム側用　逆接続対応型
太陽光発電システムが分電盤の手前側用

太陽光




| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | 3P•3E•30AF | 3P•3E•30AF | 3P•3E•50AF | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | GB-3MECS | GB-33ECS | GB-53ECS | |
| 定格使用電圧Ue(AC) | 100-200V | 100-200V | 100-200V | |
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 6kV | 6kV | 6kV | |
| 定格感度電流 | 30mA | 30mA | 30mA | 100mA |
| 最大動作時間 | 0.1秒 | 0.1秒 | 0.1秒 | 0.1秒 |
| 慣性不動作時間 | − | − | − | − |
| 定格電流・ご注文品番 | | 15A ◎ 33ECS1530 | 15A ◎ 53ECS1530 | |
| | 20A ◎ 3MECS20030 | 20A ◒ 33ECS2030 | 20A ◒ 53ECS2030 | |
| | 30A ◎ 3MECS30030 | 30A ◎ 33ECS3030 | 30A ◎ 53ECS3030 | ◒ 53ECS30100 |
| | | | 40A ◎ 53ECS4030 | ◎ 53ECS40100 |
| | | | 50A ◎ 53ECS5030 | ◎ 53ECS50100 |
| 接続方式 | 表面形 | 表面形 | 表面形 | |
| 標準価格(円) | 14,700 | 15,600 | 19,400 | |
| 外観及び外形寸法(mm) |  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5  | A 105(115) B 70 C 49 D 67.5  | A 105(115) B 70 C 49 D 67.5  | |
| 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V | 5/2 | 5/2 | 5/2 | |
| AC 100/200V | − | − | − | |
| AC 200V | 5/2 | 5/2 | 5/2 | |
| 端子仕様 | 線押え方式(圧着端子使用可能) M5 | 線押え方式(圧着端子使用可能) M5 | 線押え方式(圧着端子使用可能) M5 | |
| 接続可能最大電線(mm²) | 22 | 22 | 22 | |
| 取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD | − | − | − | |
| 接続方式 埋込形 FP | − | − | − | |
| 補助スイッチ AX | − | − | − | |
| 警報スイッチ AL | − | − | − | |
| テストリード線引出し TBL | − | − | − | |
| 端子台 TB | − | − | − | |
| ハンドルロック キャップ式 LC | 別売(RC-KA) | 別売(RC-KA) | 別売(RC-KA) | |
| ハンドルロック 施錠式 HL | − | − | − | |
| 外部操作ハンドル HA | − | − | − | |
| バリア BA | − | − | − | |
| 端子カバー 表面形 TMC | 付属(TMC-63EC) | 付属(TMC-63EC) | 付属(TMC-63EC) | |
| 端子カバー 裏面形 BTC | − | − | − | |
| 逆接続(系統連系用) | 可能(注1) | 可能(注1) | 可能(注1) | |
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-2 Ann2 | JIS C 8201-2-2 Ann2 | JIS C 8201-2-2 Ann2 | |
| 過電流引外し方式 | 完全電磁 | 熱動電磁 | 熱動電磁 | |
| 製品質量(kg) | 0.40 | 0.35 | 0.35 | |
| 一梱入数 | 20 | 20 | 20 | |
| 漏電表示 | 有 | 有 | 有 | |
| 特性、寸法図記載ページ | B-72 | B-72 | B-72 | |

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

発電システムの接続方法





納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。