
太陽光発電システム用漏電遮断器 OC付

3P•3E•60AF	3P•3E•50AF	3P•3E•60AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-63ECS	GB-53KCS	GB-63KCS	型式
100-200V	100-200V	100-200V	定格使用電圧Ue(AC)
6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA / 100mA	30mA / 100mA	30mA	定格感度電流
0.1秒 / 0.1秒	0.1秒 / 0.1秒	0.1秒	最大動作時間
– / –	– / –	–	慣性不動作時間
60A ◎ 63ECS6030 ● 63ECS60100	30A ◎ 53KCS3030 ◎ 53KCS30100 40A ◎ 53KCS4030 ◎ 53KCS40100 50A ◎ 53KCS5030 ◎ 53KCS50100	60A ◎ 63KCS6030	定格電流・ご注文品番
表面形	表面形	表面形	接続方式
20,400	19,400	21,000	標準価格(円)
A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 	分電盤協約形サイズ A 98(112) B 75 C 60 D 79 	分電盤協約形サイズ A 98(112) B 75 C 60 D 79 	外観及び外形寸法(mm) ( )内は端子カバー付寸法 
5/2	5/2	5/2	定格遮断容量 100V / 100/200V AC / 200V JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) kA
–	–	–	
5/2	5/2	5/2	
線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	端子仕様
22	22	22	接続可能最大電線(mm²)
–	–	–	取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
–	–	–	FP 埋込形
–	–	–	AX 補助スイッチ
–	–	–	AL 警報スイッチ
–	–	–	TBL テストリード線引出し
–	–	–	TB 端子台
別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	LC キャップ式 ハンドルロック
–	–	–	HL 施錠式
–	–	–	HA 外部操作ハンドル
–	–	–	BA バリア
付属(TMC-63KC)	付属(TMC-63KC)	付属(TMC-63KC)	TMC 表面形 端子カバー
–	–	–	BTC 裏面形
可能(注1)	可能(注1)	可能(注1)	逆接続(系統連系用)
JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	過電流引外し方式
0.37	0.43	0.44	製品質量(kg)
20	10	10	一梱入数
有	有	有	漏電表示
B-72	B-78	B-78	特性、寸法図記載ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

発電システムの接続方法

