ミニ・イコール漏電ブレーカ OC付

電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・1E・50AF		2P・2E・50AF	
型式			GBN-51		GBN-52	
定格使用電圧Ue(AC)			100V		100-100/200-200V	
定格インパルス耐電圧 Uimp			—		—	
定格感度電流			15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間			0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
慣性不動作時間			—	—	—	—
定格電流・ご注文品番	15A	◒	N511515	◎ N511530	◒ N521515	◎ N521530
	20A	◎	N512015	◎ N512030	◎ N522015	◎ N522030
	30A	●	N513015	◎ N513030	◒ N523015	◎ N523030
接続方式			表面形		表面形	
標準価格(円)			10,300		11,600	
外観及び外形寸法(mm)			A 95 B 25 C 60 D 78 		A 95 B 25 C 60 D 78 	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC	100V		5/2		5/2	
	100/200V		—		5/2	
	200V		—		2.5/1	
	415V		—		—	
端子仕様			線押え方式(圧着端子使用可能) M5		線押え方式(圧着端子使用可能) M5	
接続可能最大電線(mm²)			8		8	
取付可能付属装置 接続方式	裏面形	SD	—		—	
	埋込形	FP	—		—	
補助スイッチ		AX	●		●	
警報スイッチ		AL	●		●	
テストリード線引出し		TBL	—		—	
端子台		TB	—		—	
ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-51)		別売(LC-51)	
	施錠式	HL	—		—	
外部操作ハンドル		HA	—		—	
バリア		BA	—		—	
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-7)		別売(TMC-7)	
	裏面形	BTC	—		—	
逆接続			不可		不可	
適合JIS規格			JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式			熱動電磁		熱動電磁	
製品質量(kg)			0.16		0.17	
一梱入数			50		50	
漏電表示			有		有	
特性、寸法図記載ページ			B-77		B-77	

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。
D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。
D-27ページ
■IECレールには取り付けできません。
■取付金具(UEA21)2個標準付属
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。
D-30ページ



端子カバー価格



型式	TMC-7
ご注文品番	UTMC7
納期区分	◎
標準価格(円)	180

価格は2枚セットの価格です。

ハンドルキャップ



型式	LC-51
ご注文品番	ULC51
納期区分	◎
標準価格(円)	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)

この価格には消費税は含まれておりません。