

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•50AF			3P•3E•50AF		
型式	GB-52KC			GB-53KC		
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV		
定格感度電流	15mA	30mA		15mA	30mA	100mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒		0.1秒	0.1秒	0.1秒
慣性不動作時間	—	—		—	—	—
定格電流・ご注文品番	15A ● 52KC1515	◎ 52KC1530		15A ● 53KC1515	◎ 53KC1530	
	20A ◒ 52KC2015	◎ 52KC2030		20A ◒ 53KC2015	◎ 53KC2030	◒ 53KC20100
	30A ◒ 52KC3015	◎ 52KC3030		30A ◒ 53KC3015	◎ 53KC3030	◎ 53KC30100
	40A ● 52KC4015	◒ 52KC4030		40A ◒ 53KC4015	◎ 53KC4030	◒ 53KC40100
( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。	50A ● 52KC5015	◎ 52KC5030		50A (11kW) ◒ 53KC5015	◎ 53KC5030	◎ 53KC50100
接続方式	表面形			表面形		
標準価格(円)	17,600			18,100		
外観及び外形寸法(mm)	 ( )内は端子カバー付寸法 A 98(112) B 50 C 60 D 79 			40A、50Aはモータ保護兼用(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 79 		
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC	100V	5/2		5/2		
	100/200V	—		—		
	200V	5/2		5/2		
	415V	—		—		
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5			線押え方式(圧着端子使用可能) M5		
接続可能最大電線(mm²)	22			22		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—			—		
接続方式 埋込形 FP	—			—		
補助スイッチ AX	●			●(カセット式)		
警報スイッチ AL	●			●(カセット式)		
テストリード線引出し TBL	●			●		
端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)		
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		
ハンドルロック 施錠式 HL	—			—		
外部操作ハンドル HA	—			—		
バリア BA	—			—		
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-62KC)			付属(TMC-63KC)		
端子カバー 裏面形 BTC	—			—		
逆接続	不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.32			0.43		
一梱入数	10			10		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-78			B-78		

中感度形(定格感度電流100mA)(最大動作時間0.1秒)			
20A	100mA	●	52KC20100
30A	100mA	●	52KC30100
40A	100mA	●	52KC40100
50A	100mA	●	52KC50100

■主要寸法を分電盤協約寸法に合わせましたので、分電盤の標準化がはかれます。



■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
(注1)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。