

2P•2E•60AF			3P•3E•60AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-62KC			GB-63KC			型式
100-200V			100-200V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	定格感度電流
0.1秒	0.1秒		0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間
—	—		—	—	—	慣性不動作時間
60A ●	62KC6015	◒ 62KC6030	60A (15kW) ●	63KC6015	◎ 63KC6030	◎ 63KC60100	定格電流・ご注文品番 （ ）AC200V時の適用モータ容量(kW)です。
表面形			表面形			接続方式
18,800			19,600			標準価格(円)
モータ保護兼用(注1) A 98(112) B 50 C 60 D 79 			モータ保護兼用(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 79 			外観及び外形寸法(mm) 
5/2			5/2			100V
—			—			100/200V AC
5/2			5/2			200V
—			—			415V 定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) kA
線押え方式(圧着端子使用可能) M6			線押え方式(圧着端子使用可能) M6			端子仕様
22			22			接続可能最大電線(mm²)
—			—			SD 裏面形 接続方式
—			—			FP 埋込形 接続方式
●			●(カセット式)			AX 補助スイッチ
●			●(カセット式)			AL 警報スイッチ
●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック
—			—			HL 施錠式 ハンドルロック
—			—			HA 外部操作ハンドル
—			—			BA バリア
付属(TMC-63KC)			付属(TMC-63KC)			TMC 表面形 端子カバー
—			—			BTC 裏面形 端子カバー
不可			不可			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.32			0.44			製品質量(kg)
10			10			一梱入数
有			有			漏電表示
B-78			B-78			特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

中感度形(定格感度電流100mA)（最動作時間0.1秒）			
60A	100mA	●	62KC60100

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
（注1）トップランナー（IE3）に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ（IE3モータ）」を参照。D-22ページ

■IECレール用取付部品〔Kシリーズ対応〕（オプション）



1セット

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	90

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)