
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P•3E•75AF			3P•3E•100AF		
型式	GB-73KC			GB-103KC		
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV		
定格感度電流	15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
慣性不動作時間	—	—	—	—	—	—
定格電流・ご注文品番 ( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。	75A (18.5kW) ● 73KC7515	◎ 73KC7530	◎ 73KC75100	50A (11kW) ● 103KC0515	◎ 103KC0530	◒ 103KC05100
				60A (15kW) ● 103KC0615	◎ 103KC0630	◒ 103KC06100
				75A (18.5kW) ● 103KC0715	◎ 103KC0730	◎ 103KC07100
				100A (22kW) ● 103KC1015	◎ 103KC1030	◎ 103KC10100
接続方式	表面形			表面形		
標準価格(円)	31,200			35,900		
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(注1) A 98(156) B 75 C 60 D 79 ( )内は端子カバー付寸法			モータ保護兼用(注1) A 98(156) B 75 C 60 D 79		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	5/2			5/2		
AC 100/200V	—			—		
AC 200V	5/2			5/2		
AC 415V	—			—		
端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8		
接続可能最大電線(mm²)	38			38		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—			—		
接続方式 埋込形 FP	—			—		
補助スイッチ AX	●(カセット式)			●(カセット式)		
警報スイッチ AL	●(カセット式)			●(カセット式)		
テストリード線引出し TBL	●			●		
端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)		
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		
ハンドルロック 施錠式 HL	—			—		
外部操作ハンドル HA	—			—		
バリア BA	—			—		
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-103KC)			付属(TMC-103KC)		
端子カバー 裏面形 BTC	—			—		
逆接続	不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.59			0.59		
一梱入数	10			10		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-79			B-79		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3 ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27 ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
(注1)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■主要寸法を分電盤協約寸法に合わせましたので、分電盤の標準化がはかれます。



納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。