
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P•3E•60AF												3P•3E•60AF					
型式	GB-63FKC												GBL-63FKC(時延形)					
定格使用電圧Ue(AC)	100-440V												100-440V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV												6kV					
定格感度電流	30mA						100/200/500mA						100/200/500mA					
最大動作時間	0.1秒						0.1秒						0.45秒					
慣性不動作時間	–						–						0.1秒					
定格電流・ご注文品番 表面形	15A●	63FKC1530					15A●	63FKC15W2					15A●	63FKC15W2L				
	20A●	63FKC2030					20A●	63FKC20W2					20A●	63FKC20W2L				
	30A●	63FKC3030					30A●	63FKC30W2					30A●	63FKC30W2L				
	40A●	63FKC4030					40A●	63FKC40W2					40A●	63FKC40W2L				
	50A●	63FKC5030					50A●	63FKC50W2					50A●	63FKC50W2L				
			60A●	63FKC6030					60A●	63FKC60W2					60A●	63FKC60W2L		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	70,900	75,900	86,000	76,200	87,600	104,000	70,900	75,900	86,000	76,200	87,600	104,000	70,900	75,900	86,000	76,200	87,600	104,000
外観及び外形寸法(mm)	 A 130 B 75 C 60 D 86																	
短限時検出電流(定格電流に対する%)	–																	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	35/18																	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	35/18																	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 415V	10/5																	
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8			線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8			線押え方式(圧着端子使用可能) M5			圧着端子方式 M8		
接続可能最大電線(mm²)	38																	
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●																	
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	●																	
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	●																	
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	●																	
取付可能付属装置 テストリード線引出し TBL	●																	
取付可能付属装置 端子台 TB	可能																	
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-4J)																	
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-4J)																	
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA,HM	別売(HM-S14)																	
取付可能付属装置 バリア BA	電源側付属(50A以下 CMF-0487　60A PHS-4)(注2)																	
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-1)																	
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	別売(BTC-1)																	
逆接続	不可																	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2																	
過電流引外し方式	熱動電磁																	
製品質量(kg)	0.66			0.74			0.66			0.74			0.66			0.74		
一梱入数	1																	
特性、寸法図記載ページ	B-82			B-83			B-82			B-83			B-82			B-83		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3 ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27 ページ
■ 1 φ 2W200V 回路に 3 極 200V 定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極（R、T 相）をご使用ください。
また、1 φ 3W100 ／ 200V 回路に 3 極 200V 定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30 ページ

（注 1）ご注文品番の後ろに裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
（フラッシュプレート：マンセル 5Y7/1）
（注 2）付属している電源側相間バリアは、400V 級において必ずご使用ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。