
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・250AF												3P・3E・250AF					
型式	GB-253FKC												GBL-253FKC(時延形)					
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V												200-440V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV												8kV					
定格感度電流	30mA						100/200/500mA						100/200/500mA					
最大動作時間	0.1秒						0.1秒						0.45/0.9/1.8秒					
慣性不動作時間	—						—						0.1/0.2/0.5秒					
定格電流・ご注文品番 表面形	125A ● 253FKC1230						125A ● 253FKC12W2						125A ● 253FKC12W2L2					
	150A ● 253FKC1530						150A ● 253FKC15W2						150A ● 253FKC15W2L2					
	175A ● 253FKC1730						175A ● 253FKC17W2						175A ● 253FKC17W2L2					
	200A ● 253FKC2030						200A ● 253FKC20W2						200A ● 253FKC20W2L2					
	225A ● 253FKC2230						225A ● 253FKC22W2						225A ● 253FKC22W2L2					
				250A ● 253FKC2530						250A ● 253FKC25W2						250A ● 253FKC25W2L2		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	313,200	334,700	359,700	469,300	491,300	516,600	313,200	334,700	359,700	469,300	491,300	516,600	313,200	334,700	359,700	469,300	491,300	516,600
外観及び外形寸法(mm)	 A 165 B 105 C 68 D 94																	
短限時検出電流(定格電流に対する%)	—																	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	100/25																	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 240V	100/25																	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 440V	50/13																	
表面形 端子仕様	圧着端子方式 M8																	
接続可能最大電線(mm²)	150																	
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●																	
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	●																	
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	●																	
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	●																	
取付可能付属装置 テストリード線引出し TBL	●																	
取付可能付属装置 端子台 TB	可能																	
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-4J)																	
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-4J)																	
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA,HM	別売(HA-210、HM-S25)																	
取付可能付属装置 バリア BA	電源側付属(PHS-4)(注2)																	
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-4J)																	
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	別売(BTC-4J)																	
逆接続	不可																	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2																	
過電流引外し方式	熱動電磁																	
製品質量(kg)	2.0																	
一梱入数	1																	
特性、寸法図記載ページ	B-84																	

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3 ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27 ページ
■ 1 φ 2W200V 回路に 3 極 200V 定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極 (R、T 相) をご使用ください。
また、1 φ 3W100 ／ 200V 回路に 3 極 200V 定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30 ページ

(注 1) ご注文品番の後ろに裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート : マンセル 5Y7/1)
(注 2) 付属している電源側相間バリアは、400V 級において必ずご使用ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ) この価格には消費税は含まれておりません。