Wシリーズ(定格電流可調整)漏電遮断器 OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・600AF		3P・3E・800AF	
型式	GB-603WD	GBL-603WD(時延形)	GB-803WD	GBL-803WD(時延形)
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V	200-440V	200-440V	200-440V
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV	8kV	8kV	8kV
定格感度電流	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA
最大動作時間	0.1秒	0.45/0.9/1.8秒	0.1秒	0.45/0.9/1.8秒
慣性不動作時間	—	0.1/0.2/0.5秒	—	0.1/0.2/0.5秒
定格電流・ご注文品番 表面形	300/350/400/500/600A可調整 ● 603WD60W2	● 603WD60W2L2	400/450/500/600/700/800A可調整 ● 803WD80W2	● 803WD80W2L2
接続方式 (注1)	表面形 / 裏面形 / 埋込形		表面形 / 裏面形 / 埋込形	
標準価格(円)	743,200 / 791,800 / 890,600		1,133,100 / 1,198,400 / 1,318,500	
外観及び外形寸法(mm)	A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141		A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141	
短限時検出電流(定格電流に対する%)	1000固定		1000固定	
零遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	100/100		100/100	
AC 240V	100/100		100/100	
440V	50/50		50/50	
表面形 端子仕様	バー端子方式 M12		バー端子方式 M12	
接続可能最大電線(mm²)	—		—	
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●		●	
接続方式 埋込形 FP	●		●	
補助スイッチ AX	●		●	
警報スイッチ AL	●		●	
テストリード線引出し TBL	●		●	
端子台 TB	付属装置はすべて端子台仕様		付属装置はすべて端子台仕様	
ハンドルロック キャップ式 LC	—		—	
ハンドルロック 施錠式 HL	●		●	
外部操作ハンドル HA	別売(HA-402)		別売(HA-402)	
バリア BA	電源側付属(PHS-5)(注2)		電源側付属(PHS-5)(注2)	
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-5D)		別売(TMC-5D)	
端子カバー 裏面形 BTC	—		—	
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式	電子式可調整		電子式可調整	
製品質量(kg)	10.6		12.9	
一梱入数	1		1	
漏電表示	有		有	
特性、寸法図記載ページ	B-86		B-87	

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は
中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。
また、1φ3W100／200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を
使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。