機器組込用漏電遮断器

GB-20PB 縦取付タイプ
GB-20PB-1 横取付タイプ

冷凍・冷蔵ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です!



GB-20PB-1（横取付タイプ）　GB-20PB（縦取付タイプ）

特長と機能

1. 入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
2. 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
3. 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
4. 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
5. 機器を水洗いする等、漏電遮断器に水がかかるおそれがある場合には、オプションとして、防水キャップを用意しました。



定格仕様

◎本店商品センター在庫品

極数(P)・素子数(E)	2P2E		2P2E	
型式	GB-20PB		GB-20PB-1	
ご注文品番	20PB1515H	20PB2015H	20PB1515HY	20PB2015HY
取付タイプ	縦取付タイプ		横取付タイプ	
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
定格電流	15A	20A	15A	20A
標準価格(円)	8,400		8,400	
定格電圧	AC100−125V(AC200-240V仕様もあります)			
定格感度電流	15mA			
動作時間	0.1秒以内(高速形)			
定格遮断電流	1000A			
基準周囲温度	40℃			
使用温度範囲	−10℃〜40℃			
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	73×32×45mm		32×73×45mm	

■仕様の詳細につきましては、仕様書をご請求いただきご確認ください。

防水キャップ価格 /1 個

ご注文品番	UWC20PB
納期区分	●
標準価格(円)	100

■10個単位でご注文ください。

外形寸法図

単位：mm

