
ボックスブレーカ　■漏電遮断器組込　■スチール製防塵ボックス　塗装色：マンセル 5Y7/1

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・75AF	3P・3E・100AF
型式	GB-D63E			GB-D103E	
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V	100-200V	100-200V	100-200V	100-200V
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
定格電流・ご注文品番 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す	15A ◒ D63E1530 20A ◒ D63E2030 30A ◒ D63E3030	40A ◒ D63E4030 50A (11kW) ◒ D63E5030	60A (15kW) ◒ D63E6030	75A (18.5kW) ◒ D103EA0730	100A (22kW) ◒ D103EA1030
標準価格(円)	40,300	44,100	45,100	57,800	66,900
外観及び外形寸法(mm)	50A、60Aモータ保護兼用 A 300 B 180 C 91 D 142 スチール製			モータ保護兼用 A 425 B 240 C 118 D 169 スチール製	
定格遮断容量(kA) AC 100V	5.0			10	
定格遮断容量(kA) AC 100/200V	—			—	
定格遮断容量(kA) AC 200V	5.0			10	
定格遮断容量(kA) AC 415V	—			—	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能) 50A以下 M5、60A以上 M6			圧着端子方式(圧着端子付属) M8	
接続可能最大電線(mm²)	22			60	
中感度形	●100mA(15Aは不可)			●100/200/500mA	
時延形[最大動作時間]	—			●0.45秒(100/200/500mA)	
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—			—	
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	—			—	
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	—			—	
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	—			—	
取付可能付属装置 テストリード線引出し TBL	—			—	
取付可能付属装置 端子台 TB	—			—	
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	—			—	
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	標準装備			標準装備	
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁	
組込遮断器	GB-33EC	GB-53EC	GB-63EC	GB-73EC	GB-103EC
製品質量(kg)	2.85	2.85	2.90	6.6	6.6
寸法図記載ページ	B-90			B-90	

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■塗装色：マンセル5Y7/1
■定格感度電流15mAも組込可能です。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ

ハンドルロックについて

■カギは別途ご用意ください。
■施錠穴寸法が5.5×13.3mmですのでカギのシャックル径φ5mm以下のカギをご使用ください。



①ハンドル上部の突起部を押す　②スライドして出た施錠穴にカギを差し込む　③施錠しロック完了です



簡易防塵タイプ

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



ボックス価格



	D63E用 BOX	D103E用 BOX
ご注文品番	UBOXD63	UBOXD103
納期区分	●	●
標準価格(円)	28,800	34,900

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。