
	太陽光発電システム用	EV・PHEV普通充電回路用	
3P・3E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・30AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
DPW-G53K	DPW-GU53K	DPW-G32MK	型式
100-200V	100/200V	100-200V	定格使用電圧Ue(AC)
0.1秒	0.1秒	0.1秒	最大動作時間
30mA	30mA	15mA	定格感度電流
15A ◒ DPW53K1530			定格電流・ご注文品番
20A ● DPW53K2030		20A ● DPW32MK20015	
30A ◒ DPW53K3030	30A ● DPWU53K3030V		
26,200	29,300	22,200	標準価格(円)
屋外用(防雨形) A 285 B 178 C 110 プラスチック製	屋外用(防雨形) 太陽光 A 285 B 178 C 110 プラスチック製	屋外用(防雨形) EV・PHEV A 285 B 178 C 110 プラスチック製	外観及び外形寸法(mm) 
5/2	—	5/2	組込遮断器の定格遮断容量(kA) 100V
—	5／2	—	100/200V
5/2	—	5/2	200V
—	5	—	100/200V
線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M5	標準接続方式
22	22	22	接続可能最大電線(mm²)
●100mA(15A不可)	—	—	中感度形
—	—	—	時延形[最大動作時間]
—	—	—	取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
—	—	—	FP 埋込形 接続方式
—	—	—	AX 補助スイッチ
—	—	—	AX 警報スイッチ
—	—	—	TBL テストリード線引出し
—	—	—	TB 端子台
別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	LC キャップ式 ハンドルロック
—	—	—	HL 施錠式 ハンドルロック
熱動電磁	熱動電磁	完全電磁	引外し方式
GB-53KC	GBU-53KC	GB-32MKC	組込遮断器
1.1	1.11	1.09	製品質量(kg)
B-91			寸法図記載ページ

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子 D-27ページ
■色：ホワイトグレー(N8.5)
■屋外用ボックスの保護等級：IP43
■ボックスのみの販売は行っておりません。