エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは温水器用ブレーカ	オール電化対応住宅用分電盤	
20A 30A 40A	扉付	蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

分岐回路数＋予備回路数	エコキュートまたは電気温水器	主幹	電灯回路	蓄熱または電気ボイラー	パールテクト(扉付) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	外形寸法図
22+2	1φ3W TB 20A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A / 2E 20A 2E 20A 2E 20A / 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	③	MAG36222IB2P	110,900	320	687	118	E-158-7
	1φ3W TB 30A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A / 2E 20A 2E 20A 2E 20A / 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	③	MAG36222IB3P	111,800				
	1φ3W TB 40A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A / 2E 20A 2E 20A 2E 20A / 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	③	MAG36222IB4P	116,000				
26+2	1φ3W TB 20A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A / 2E 20A 2E 20A 2E 20A / 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	③	MAG36262IB2P	124,900	320	687	118	E-158-7
	1φ3W TB 30A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A / 2E 20A 2E 20A 2E 20A / 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	③	MAG36262IB3P	125,600				
	1φ3W TB 40A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A / 2E 20A 2E 20A 2E 20A / 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース(P)	③	MAG36262IB4P	129,900				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A　定格適合電線38mm²
■付属機器取付スペース(P)寸法(蓄熱暖房器または電気ボイラー取付スペース)



電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**