

標準分電盤
電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

H

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

オフィス価格


資料

LTG-T
LTB-T

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)		標準価格 (円)	ご注文品番(型式)		標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	6+0	LTG05T06		71,300	LTB05T06		66,900	4	2	600	400	120	②
		8+4	LTG05T084		76,500	LTB05T084		72,100	6	2				②
		10+2	LTG05T102		81,200	LTB05T102		76,600	8	2				②
		12+0	LTG05T12		86,500	LTB05T12		81,200	10	2				②
		18+6	LTG05T186		102,600	LTB05T186		97,200	14	4	700	400	120	②
		20+4	LTG05T204		107,600	LTB05T204		102,100	16	4				②
		22+2	LTG05T222		112,600	LTB05T222		106,900	18	4				②
		24+0	LTG05T24		117,500	LTB05T24		111,900	20	4				②
		30+6	LTG05T306		134,600	LTB05T306		128,200	24	6	800	400	120	②
		32+4	LTG05T324		139,400	LTB05T324		133,200	26	6				②
		34+2	LTG05T342		144,100	LTB05T342		137,900	28	6				②
		36+0	LTG05T36		149,400	LTB05T36		142,800	30	6				②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67	8+4	LTG10T084		108,100	LTB10T084		89,600	6	2	700	400	120	②
		10+2	LTG10T102		113,200	LTB10T102		94,600	8	2				②
		12+0	LTG10T12		118,200	LTB10T12		99,400	10	2				②
		18+6	LTG10T186		135,400	LTB10T186		113,200	14	4	800	400	120	②
		20+4	LTG10T204		140,400	LTB10T204		118,200	16	4				②
		22+2	LTG10T222		145,600	LTB10T222		123,400	18	4				②
		24+0	LTG10T24		150,400	LTB10T24		128,200	20	4				②
		30+6	LTG10T306		167,500	LTB10T306		145,600	24	6	1000	400	120	②
		32+4	LTG10T324		172,400	LTB10T324		150,400	26	6				②
		34+2	LTG10T342		177,500	LTB10T342		155,700	28	6				②
		36+0	LTG10T36		182,200	LTB10T36		160,300	30	6				②
	送りスペース 160×90×91	42+6	LTG10T426A		200,700	LTB10T426A		178,700	36	6	1100	500	160	②
		44+4	LTG10T444A		205,700	LTB10T444A		183,700	38	6				②
		46+2	LTG10T462A		210,700	LTB10T462A		188,700	40	6				②
		48+0	LTG10T48A		215,600	LTB10T48A		193,500	42	6				②
		54+6	LTG10T546A		233,500	LTB10T546A		211,600	48	6	1300	500	160	②
		56+4	LTG10T564A		238,500	LTB10T564A		216,600	50	6				②
		58+2	LTG10T582A		243,400	LTB10T582A		221,500	52	6				②
		60+0	LTG10T60A		248,400	LTB10T60A		226,500	54	6				②

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA