

標準分電盤
電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)

H

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
バースト

オプション価格


資料

LTG-A
LTB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	10+0	LTG05A10	108,100	LTB05A10	99,900	600	500	120	②
		16+2	LTG05A162	125,900	LTB05A162	117,500	700	500	120	②
		24+0	LTG05A24	150,100	LTB05A24	140,700	800	500	120	②
		30+0	LTG05A30	166,900	LTB05A30	159,300	900	500	120	②
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG10A18B	166,900	LTB10A18B	155,300	800	500	120	②
		24+0	LTG10A24B	186,800	LTB10A24B	174,900	900	500	120	②
		30+0	LTG10A30B	205,000	LTB10A30B	194,600	1000	500	120	②
		40+2	LTG10A402B	237,500	LTB10A402B	227,100	1100	500	120	②
150	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG15A18B	186,800	LTB15A18B	169,700	800	500	120	②
		24+0	LTG15A24B	203,500	LTB15A24B	186,800	900	500	120	②
		30+0	LTG15A30B	223,200	LTB15A30B	205,000	1000	500	120	②
		40+2	LTG15A402B	253,100	LTB15A402B	236,300	1100	500	120	②
200 (175、 225)	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG20A18	268,800	LTB20A18	259,700	900	500	160	②
		24+0	LTG20A24	285,900	LTB20A24	276,500	1000	500	160	②
		28+2	LTG20A282	297,500	LTB20A282	288,400	1100	500	160	②
		40+2	LTG20A402	331,500	LTB20A402	322,200	1300	500	160	②
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG25A18	274,000	LTB25A18	268,800	900	500	160	②
		24+0	LTG25A24	292,400	LTB25A24	285,900	1000	500	160	②
		28+2	LTG25A282	302,500	LTB25A282	297,500	1100	500	160	②
		40+2	LTG25A402	338,100	LTB25A402	331,500	1300	500	160	②
400	送りスペース 200×100×131	30+0	LTG40A30	522,100	LTB40A30	501,000	1400	600	200	●
		42+0	LTG40A42	555,900	LTB40A42	535,100	1600	600	200	●
		54+0	LTG40A54A	608,100	LTB40A54A	587,400	1800	600	200	●

- 上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA