
ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。

適合ブッシング表

単位：mm

電線の種類	線心数（心）	公称断面積（mm²）	適合ブッシング	ご注文品番	標準価格（円）
ビニル・キャブタイヤ長円形コード（VCTFK）	2	0.75	ブッシングA	UOU00A	60
		1.25	ブッシングF	UOU00F	
		2	ブッシングF	UOU00F	
ビニル・キャブタイヤ丸形コード（VCTF）	2	0.75	ブッシングE	UOU00E	
		1.25	ブッシングD	UOU00D	
		2	ブッシングD	UOU00D	
	3	0.75	ブッシングE	UOU00E	
		1.25	ブッシングD	UOU00D	
		2	ブッシングD	UOU00D	
ビニル・キャブタイヤケーブル（VCT）	2	0.75	ブッシングC	UOU00C	
		1.25	ブッシングC	UOU00C	
		2	ブッシングB	UOU00B	
	3	0.75	ブッシングC	UOU00C	
		1.25	ブッシングB	UOU00B	
		2	ブッシングB	UOU00B	

品名	開口形参考図（寸法近似）	開口寸法	
		縦	横
ブッシングA		3.0	5.2
ブッシングB		φ8.5	
ブッシングC		φ7.5	
ブッシングD		φ6.0	
ブッシングE		φ5.0	
ブッシングF		3.2	5.8