











御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	図番			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (IH用)	2	(175×75)	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	設計	製図		
30A	40A	有	50A	-	8	1	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	
BC-2NA	GB-52NA		GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						テンパール工業株式会社				
														品名	住宅用分電盤		
														品番	MALG35102IB3E4		
														(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)			