










御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)



端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8



- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1コキ-ト用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 2P2E (200V)	有 (175×75)	3P2E 60A GBU-63-1HC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (1H用)	2	(175×75)	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	露出・半埋込兼用形 難燃性合成樹脂 (自己消火性) マンセル 8GY9,7/0,2	承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤 MALG36302IB3E4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)		