

単３中性線欠相保護付
配線用遮断器　埋込形




穴明寸法




仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	–	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	–	AX
2．AL	AL	–

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
のうちいずれか１つに適用する。





型　式	BU-223・1EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100/200
定格電流（A）	125，150，175，200，225
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	35
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2．4
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
山本博	内藤稔	近	品田

年月日	三角法	C191-3P223EA63
H26.04.02	1／2．5	

テンパール工業株式会社

A-21-02